


REUTILIZÁVEL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tamanhos Disponíveis: 7(P)*, 8(M), 9(G), 10(EG)
Composição: Látex Natural
Certificado de Aprovação (CA): 15.100
Validade: 5 anos da data de fabricação
***A LUVA DO TAMANHO P NÃO POSSUI RANHURA**
INDICAÇÃO DE USO

Remoção de pelos do animal, retirada de pelos do sofá, bancos de carro e outros. Serviços de higienização, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo, saneamento básico (ETE/ETA). Indústria alimentícia, frigoríficos (aves, suínos, peixes e bovinos), hospitais e laboratórios (centrais de materiais). Construção civil, indústria metalmeccânica, e outras.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhura no punho.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS
EN 388:2003 - Riscos mecânicos

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	1
Resistência ao corte-Lâmina	1
Resistência ao rasgamento	1
Resistência à perfuração	0

ISO 374:2019 - Riscos Químicos - Tipo A

Produto Químico	Classe	Nível
Metanol	A	2
Acetona	B	1
Acetonitrila	C	1
n-Heptano	J	1
Hidróxido de sódio 40%	K	6
Ácido sulfúrico 96%	L	4
Ácido Nítrico 65%	M	6
Hidróxido de Amônio 25%	O	4
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
Formaldeído 37%	T	6
Produto Químico Adicionais**		
Hipoclorito de sódio 13%	--	6
Cloreto deBenzalcanio 50%	--	6
Ácido Peracético 0,2%	--	6

EN 407:2004 - Risco Térmico -Calor

Ensaio	Nível
Comportamento ao fogo	X
Calor de Contato	2
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X

Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos


EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	Comprimento Total	EAN13 (Par)	DUN 14 (10 Pares)	DUN 14 (200 Pares)
7 (P)	32 cm	7898207210901	27898207210905	17898207210908
Tamanho	Comprimento Total	EAN13 (Par)	DUN 14 (10 Pares)	DUN 14 (100 Pares)
8 (M)	39 cm	7898207210291	27898207210295	17898207210298
9 (G)	40 cm	7898207210277	27898207210271	17898207210274
10 (EG)	42 cm	7898207210956	27898207210950	17898207210953

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s); Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva; Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva; Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI; Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário e danos ao EPI.

Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro; Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco; Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente; Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C; Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os níveis de performance do laudo não refletem na duração atual de proteção no local de trabalho e diferenciação entre misturas e químicos puros; A resistência química foi avaliada sob condições laboratoriais, de amostras retiradas apenas da palma da luva e se refere apenas ao produto químico testado. A resistência pode ser diferente se o produto químico é usado em uma mistura;

É recomendado checar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, já que as condições do local de trabalho podem diferir do teste de tipo dependendo da temperatura, abrasão e degradação; Quando usadas, luvas de proteção podem prover menor resistência a produtos químicos devido a mudanças em propriedades físicas; Movimentos, rompimentos, fricções, degradações causadas por contato com produtos químicos, etc., podem reduzir o tempo de uso atual significativamente. Para químicos corrosivos, degradação pode ser o fator mais importante a se considerar na seleção de luvas com resistência química.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

www.volkdobrasil.com.br